

### 3-1 仕様

項目		UNIVERSAL	
		1000	1500
ベッド上の振り		φ560 mm	
往復台上の振り		φ280 mm	
心間距離		1000 mm	1510 mm
最大支持質量 (チャック質量を含む)	チャックワーク	300 kg	
	センターワーク	1500 kg	
主軸端形状		JIS A <sub>2</sub> -8	
主軸貫通穴径		φ80 mm	
主軸回転数		5~2200 min <sup>-1</sup> (6~3000 min <sup>-1</sup> はオプション)	
刃物台の形式		4角クイック/8角乗せ換え刃物台 (8角ディスク対向6角刃物台はオプション)	
X軸刃物台移動量		365 mm(乗せ換え)/550 mm(対向刃物台)	
Z軸刃物台移動量		1020 mm	1530 mm
早送り速度		X軸: 12 m/min Z軸: 16 m/min	
心押軸センタ/外径		MT No. 5/φ85 mm	
心押軸移動量		180 mm	
主電動機/総電源容量(30分定格)		AC 20 HP (15 kW)/36 kVA AC 26 HP (19.5 kW)/41 kVA はオプション	
機械の全高		2187 mm	
製品概質量	シングルタレット	5100 kg	5700 kg
	対向タレット	5200 kg	5800 kg
エア-圧力源	圧力	0.5 MPa (5 kgf/cm <sup>2</sup> )	
	流量	80 L/min (ANR)	

注意： 本説明書で示されている数値と機械に取付けてある銘板の数値が異なるときは、銘板の数値を使用してください。

