

1.2 仕様

PFG-450DXA

容 量	テーブル作業面の大きさ (長さ×幅)		510×150mm
	テーブルの移動量 (手動: 左右×前後)		530×175mm
	テーブル上面からトイシ軸心まで		60~400mm
	取りつける標準チャックの寸法		450×150×60mm
	工作物許容重量 (チャックの重量33kgを含む)		120kg
テ ー ブ ル	T溝の幅×数		17mm×1
	左右送り速度 (平均)		0.1~20m/min
	左右ハンドル1回転の送り量		100mm
	前 後 手動送り	ハンドル1回転送り量	5.0mm
		ダイヤル1目盛送り量	0.02mm
	前 後 自動送り	間欠送り	0.1~5mm
連続送り		0.16~0.4m/min	
ト イ シ 頭	自動切込送り量 (トラバース&プランジカット)		0.0001~0.03mm
	手 動 切込送り	ハンドル1回転送り量(×0.1/×1/×10)	0.01/0.1/1.0mm
		ダイヤル1目盛送り量(×0.1/×1/×10)	0.0001/0.001/0.01mm
	スパークアウト回数		0~5回
	上下早送り速度		400mm/min
ト イ シ	外径×幅×内径		φ180×6~25×31.75mm
	回転速度 (50/60Hz)		2850/3420r.p.m.
電 動 機	トイシ軸用		0.75kw/2P
	油圧ポンプ用		0.75kw/4P
	上下早送り/切込み用		0.4kw (ACサーボモータ)
	前後送り用		0.75kw/3P
電 源	動力用		3相 200V. 50/60Hz
	チャック用&作業灯用		220V. 60Hz
	所要電力 (特別付属のチャック、注水装置含む)		4.5KVA
機械の高さ			2010mm
間口×奥行			1960×1340mm
正味重量			約1200kg



OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.

YOKOHAMA JAPAN