

2 本体仕様

◆ A 4 型 - 5 mm シリーズ仕様

型 式	A 4 - 5 1 2	A 4 - 5 2 0	A 4 - 5 2 5	A 4 - 5 3 1
切 断 能 力	4.5mm × 1280	4.5mm × 2050	4.5mm × 2,550	4.5mm × 3100
毎 分 工 程 数	65 s p m	60 s p m		50 s p m
シ ャ ー 角	1° 15'		1° 25'	
切 断 刃 型 式	四 方 刃			
クリアランス調整	ワンタッチハンドル操作ベツト移動式			
板 押 え 方 式	1 体 梁 ス プ リ ン グ 方 式			
減 速 方 式	一 段 ウ ォ ー ム ギ ャ ー			
ク ラ ッ チ & プ レ ー キ	ク ラ ッ チ …… エ ア ー リ レ ー ズ ド 単 板 プ レ ー キ …… ス プ リ ン グ ク ロ ー ズ ド 単 板、コ ン ビ ネ ー シ ョ ン			
供 給 空 気 圧	0.54MPa (5.5kg/cm <sup>2</sup> )			
操 作 方 式	押 し ボ タ ン 及 び フ ッ ト ス イ ッ チ (非 常 停 止 付)			
枚 数 カ ウ ン タ	電 子 式 積 算 カ ウ ン タ ・ 0 リ セ ッ ト 付 き			
潤 滑 方 式	手 動 集 中 給 油 ハ ン ド ポ ン プ			
バ ッ ク ゲ ー ジ	制 御 方 式	電 動 作 動、手 動 ハ ネ ア ゲ 可 能 1 行 程 プ リ セ ッ ト, A N A K - 1		
	有 効 長	9 ~ 7 0 0 mm、カ ウ ン タ 表 示 0.1 mm		
	作 動 速 度	3 m/min		
	モ ー タ ー	0.75 kW - 4P		
フ ロ ン ト サ ポ ー ト	1 0 0 0 mm、マ イ ク ロ ス ト ッ パ ー 微 調 整 付			
サ イ ド ゲ ー ジ	1 0 0 0 mm、ス ケ ー ル、ス ト ッ パ 付			
光 線 ゲ ー ジ	ハ 口 ゲ ン ラ ン プ (55W) 2 灯 ~ 4 灯			
作 業 面 高 さ	8 0 0 mm			
主 モ ー タ ー	3.7kW - 4P	5.5kW - 4P		
テ ー ブ ル 形 式	セ ッ ト フ リ ー テ ー ブ ル			
テ ー ブ ル フ ェ ー ス	2	3	4	5
本 体 重 量	2750kg	3800kg	4950kg	6300kg