

## (C-4) 機械の仕様

		(mm)	
		DL65	DLX65
A. 一般		心間1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000	
1) 機械寸法	長さ mm	3060, 3560, 4060, 4560, 5060, 6060	
	幅 mm	1 4 2 0	
	高さ mm	1 7 5 5	
2) 床面からの心高 mm		1 1 0 0	
3) 機械前面より主軸中心までの距離 mm		4 0 5	
4) スラント角度 度		0	
5) 製品概重量 kg		3400, 3600, 4100, 4300, 4800, 5500	
B. 主要能力			
1) ベッド上の振り mm		6 5 0	
2) 横送り台上の振り		3 8 0	
3) 最大加工径 mm		6 5 0	
4) 最大加工長 mm		1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000	
5) 両センチ間距離 Max mm		1100, 1600, 2100, 2600, 3100, 4100	—
6) 主軸端から刃物台面までの距離(L)	最大 mm	1170, 1670, 2170, 2670, 3170, 4170	1140, 1640, 2140, 2640, 3140, 4140
	最小 mm	1 0 0	7 0
C. 主 軸			
1) 主電動機	標準 Kw	AC 11/7.5 (MPF5135G)	
	50%ED/連続 オプション Kw	AC 15/11 (MPF015V3-21G)	
2) 主軸回転速度	標準 rpm	3~1120	3~900
	H rpm	12~1120	9~900
	L rpm	3~280	3~309
3) 主軸変速レンジ数 段		2 段	
4) 主軸端の形状		JIS A <sub>1</sub> -11	JIS A <sub>2</sub> -11
5) 主軸前軸受の内径 mm		φ 1 4 0	φ 1 7 0
6) 主軸テーパ穴の径 mm		1/10メートルテーパ No, 100	1/10メートルテーパ No, 135
7) 主軸貫通穴の径 mm		φ 8 5	φ 1 2 5
8) 主軸最大トルク	標準 Kgm	1 1 4 / 7 8	1 0 4 / 7 0
	11/7.5 Kw (93rpm以下)	(93rpm以下)	(103rpm以下)
	オプション Kgm 15/11 Kw (93rpm以下)	1 5 6 / 1 1 4 (93rpm以下)	1 4 1 / 1 0 4 (103rpm以下)
9) 両心間支持重量 (チャック含む) Kg		1 5 0 0	
10) 片持ち支持重量 (チャック含む) Kg		4 0 0	