

本体仕様



仕様

機種		DCT-1245	DCT-2045	DCT-2545	DCT-3045	DCT-1265	DCT-2065	DCT-2565	DCT-3065
項目									
駆動方式		メカニカル・アンダードライブ							
本体構造		鋼板溶接							
切断能力 (引張り強さ) (45kg/mm ²)	板 厚	4.5t(ただしSUS:引張り強さ60kg/mm ² の場合は3.0t)				6.5t(ただしSUS:引張り強さ60kg/mm ² の場合は5.0t)			
	長 さ	1270mm	2020mm	2520mm	3070mm	1270mm	2020mm	2520mm	3070mm
シャア角(度° 分')		1°10'							
ストローク数		65s.p.m.	60s.p.m.						
ストローク数調整		可 (ポーズモード時)							
クリアランス調整		電動可変式							
クラッチ・ブレーキ		電磁クラッチ・ブレーキ							
上刃スライド方式		ローラーガイド方式							
ライトビーム(ハロゲンランプ)		50W×2個		50W×3個		50W×2個		50W×3個	
自動切断用接点		3接点 (長・短切り換え)							
運転操作モード		切・単動・連動・ポーズ・自動・寸動							
ノンリピード「再起動防止」		あり (単動・自動モード時)							
板押さえ	方 式	油圧・分割式							
	本 数	7本	10本	12本	14本	7本	10本	12本	14本
バックゲージ	速 度	(4.3m/min仕様): 4300mm/min(60Hz) (10m/min仕様): 10000mm/min(50/60Hz)							
	有 効 範 囲	5~1000mm(逆板押さえ無し、または逆板押さえ下降時) 15~1000mm(逆板押さえ上昇時)							
	後退端 自動反 転機能	あり							
	サイドゲージ有効長さ	1000mm							
電動機	主電動機	3.7kW	5.5kW		7.5kW	5.5kW		7.5kW	11kW
	油 圧	2.2kW							
	バックゲージ	(4.3m/min仕様): 0.4kW (10m/min仕様): 0.35kW(DCサーボモーター)							
	クリアランス	0.1kW							
機械重量		4200kg	5200kg	6000kg	7200kg	4300kg	5500kg	7600kg	8800kg