

2.3 CL-203B

		CL-203B	CL-203B/500
能力・容量	ベッド上の振り	mm	515
	最大加工径	mm	410 (400) ^{*2}
	標準加工径	mm	199 (259) ^{*1} (176) ^{*2}
	最大加工長さ	mm	290 550
	棒材作業能力 ^{*3}	mm	65
移動量	X軸移動量	mm	235 [205+30] (235 [195+40]) ^{*2}
	Z軸移動量	mm	310 570
主軸	主軸回転速度 ^{*4}	min ⁻¹	35~3500
	主軸変速レンジ数	段	1
	主軸端		JIS A ₂ -6
	主軸貫通穴径	mm	73
	主軸軸受内径	mm	110
刃物台	刃物台の工具取付け本数	本	10 (8) ^{*1} (12) ^{*2}
	角バイトのシャンク部の高さ	mm	25 (20) ^{*2}
	ボーリングバーのシャンク部の直径	mm	最大40 (50) (32) ^{*2}
送り速度	早送り速度	mm/min	X, Z: 30000
	ジョグ送り速度	mm/min	X, Z: 0~1260 [15段]
心押台	心押台の移動量		— 410
	心押軸の直径		— 85
	心押軸のテーパ穴の形式		— MT4 [回転センタ]
	心押軸の移動量		— 120
電動機	主軸用電動機 (30分/連続)	kW	11/7.5
	送り軸用電動機	kW	X: 1.5 Z: 2.0
	油圧用電動機	kW	0.75
	機械ファン用電動機	kW	0.17
	クーラント用電動機<50 Hz>	kW	0.4 1.04
	チップコンベヤ用電動機	kW	0.20
所要動力源	電源 (連続定格/最大)	kVA	18.6/20.3 (26.6/28.3) ^{*5}
タンク容量	油圧ユニットタンク容量	L	7 8
	潤滑油タンク容量	L	4.2
	クーラントタンク容量	L	123 142
機械の大きさ	機械の高さ	mm	1765
	所要床面の大きさ	mm	1450×1700 2192×1703
	機械質量	kg	2450 2900



^{*1} 8角刃物台の場合。

^{*2} 10角刃物台の場合。

^{*3} 使用するチャック/シリンダ等により棒材作業能力が制限される場合があります。

^{*4} 使用する治具や工具等により最高回転速度が制限される場合があります。

^{*5} ガントリロード仕様