

3 章 仕様

1. 機械本体

項目		仕様	
		AM3L	AM3Ls
テーブル寸法 (幅 × 奥行き)		600 mm × 400 mm (セラミック)	600 mm × 400 mm (石)
加工タンク内形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)		944 mm × 555 mm × 300 mm	944 mm × 555 mm × 290 mm
液面調整範囲 (テーブル上面より)		100 mm ~ 250 mm	90 mm ~ 240 mm
加工タンク最大容量		145 L	
左右移動距離 (X 軸)		300 mm	
前後移動距離 (Y 軸)		200 mm	
上下移動距離 (Z 軸)		250 mm	
クランプチャック	自動 クランプチャック	EROWA COMBI 仕様 ER-020025 EROWA ITS 仕様 ER-007521 3R COMBI 仕様 3R-460.86-2 3R MACRO 仕様 3R-600.86	
	手動 クランプチャック	TP 仕様 TP-02	
最大懸垂質量		50 kg	
最大加工物質量		550 kg	
チャック面とテーブル面との距離		167 mm ~ 417 mm	157 mm ~ 407 mm
床面からテーブル上面までの距離		810 mm	820 mm
機械本体寸法 (サービスタンク含む) (幅 × 奥行 × 高さ)		1,260 mm × 1,250 mm × 2,315 mm	
機械据え付け寸法 (幅 × 奥行) (メンテナンススペース含まず)		3,000 mm × 2,700 mm	
機械本体質量		2,000 kg	
使用エア圧力	手動クランプ チャック時	0.54 MPa (5.5 kgf/cm ²)	
	自動クランプ チャック時	0.64 MPa (6.5 kgf/cm ²)	
エア消費量		100 L/min (ANR)	