

第1章 概要

1. 機械仕様

1-1. 機械仕様 MX-45VB/45VBE

項 目		単 位	MX-45VB[E]
移動量	X 軸 移 動 量 (テーブル左右)	mm	560[762]
	Y 軸 移 動 量 (サドル前後)	mm	460
	Z 軸 移 動 量 (主軸頭上下)	mm	450
	テーブル上面から主軸端面までの距離	mm	160~610
テーブル	テーブル作業面の大きさ	mm	460×760[1,000]
	テーブルの大きさ	mm	460×760[1,000]
	テーブル上面から床面までの距離	mm	750
	テーブル最大積載質量	kg	350[500]
主軸	主 軸 回 転 速 度	min ⁻¹ {rpm}	50~6,000
	主 軸 変 速 レ ン ジ 数	段	無段
	主 軸 テ ー パ 穴		NT.50
	主 軸 軸 受 内 径	mm	φ85
送り速度	早送り速度 (X, Y, Z)	m/min	X・Y: 20 Z: 15
	切削送り速度 (X, Y, Z)	m/min	10
A T C	ツールシャンク形式		MAS BT 50
	プルスタッド形式		MAS 2形
	工具収納本数	本	20 (OP32,48)
	工具最大径 (隣接)	mm	φ100
	工具最大径 (隣接工具なし)	mm	φ152
	工具最大長さ	mm	250[400] 注
	工具最大質量	kg	12
	工具選択方式		メモリーランダム
電動機	主 軸 用 電 動 機	kW	11/7.5 (10分/連続)
	送り軸用電動機 (X・Y・Z 軸)	kW	2.0
機械の大きさ	機 械 の 高 さ	mm	2,650
	所用床面の大きさ 幅×奥行	mm	1,800[2,200]×2,380
	機械質量 (数値制御装置を含む)	kg	5,200[5,700]

注：サブテーブル付の場合は[350]