

## 1.2 主要諸元

### 1.2.1 機種別仕様

表1-1 機種別機械仕様

		U32i	U53i
移動量	X軸 (ビーム左右)	370mm	520mm
	Y軸 (ビーム前後)	270mm	370mm
	Z軸 (上ヘッド上下)	220mm (自動)	320mm (自動)
	U軸 (上ヘッド左右)	±50mm	±50mm
	V軸 (上ヘッド前後)	±50mm	±50mm
テーブル	テーブル作業面の大きさ	630mm×460mm コの字形	780mm×560mm コの字形
	テーブルの最大積載質量	600kg	1500kg
	テーブル上面の形状	47-M8タップ°, 24-M6タップ°	58-M8タップ°, 31-M6タップ°
	床面からテーブル上面までの距離	950mm	1000mm
	加工槽の大きさ	800mm×700mm	950mm×810mm
	最大ワークの大きさ	790mm×670mm×220mm	940mm×780mm×320mm
	口形ワーク取付台	(特別仕様)	(特別仕様)
	クロスプレート	(特別付属)	(特別付属)
	スライド式口形治具	(特別付属)	(特別付属)
機械の大きさ	機械の幅×奥行×高さ	非CE機: 2125mm×2420mm×2000mm CE機: 2141mm×2340mm×2275mm	非CE機: 2390mm×2530mm×2300mm CE機: 2456mm×2597mm×2325mm
	所要床面の大きさ (標準付属装置を含む)	非CE機: 2825mm×3020mm CE機: 3200mm×3400mm	非CE機: 3085mm×3120mm CE機: 3500mm×3800mm
	機械質量 (NC電源装置, 加工液供給装置を含む)	非CE機: 4400kg CE機: 4600kg	非CE機: 5900kg CE機: 6100kg