

2. 機械の主な仕様

表 仕・2

項 目		型 式	TP-45Ex/PUX45AD		
			汎用	高速	絞り
加圧能力		kN/{tonf}	450/{45}		
ストローク長		mm	100	70	140
能力発生点		mm	10.5	4.5	7.0
毎分ストローク数	固定	min ⁻¹ {spm}	100	-	80
	無段	min ⁻¹ {spm}	55~100	100~180	55~100
固定速仕様時における許容 断続毎分ストローク数		min ⁻¹ {spm}	58	76 (180min ⁻¹ のとき)	51
フライホイール 保有エネルギー	固定	kJ {kgf·m}	31.8 {3244}	-	20.3 {2076}
	無段	kJ {kgf·m}	9.6~31.8 {981~3244}	9.7~31.4 {988~3200}	9.6~31.8 {981~3244}
シャットハイト		mm	370	370	405
ダイハイト		mm	255	255	290
スライド調節量		mm	60		
スライド下面寸法		左右×前後・mm	400×350		
ボルスター寸法		左右×前後・mm	800×450		
ボルスター板厚		mm	115		
フレームギャップ		mm	240		
オープンバック		mm	490		
オーバーラン監視装置の設定位置		度	15		
主電動機	固定	kW×P	3.7×4		
	無段	kW×P	3.7×4		
使用空気圧力		MPa {kgf/cm ² }	0.5 {5}		
作業面高さ		mm	800		
機械質量		t	4.2		