

|                            |                      |     |                |                  |                                           |
|----------------------------|----------------------|-----|----------------|------------------|-------------------------------------------|
|                            |                      |     |                | No.              |                                           |
| 本<br>体<br>関<br>係           | 型 式                  |     | VE-3           | 標<br>準<br>装<br>備 | 汎用インバータ変速メインモータ (三菱)                      |
|                            | 加 圧 能 力              | tf  | 30             |                  | コンビネーション式エアフリクション                         |
|                            | ストローク長さ              | mm  | 30             |                  | クラッチ/ブレーキ                                 |
|                            | ストローク数               | spm | 100~500        |                  | エアバランサ                                    |
|                            | ダ イ ハ イ ト            | mm  | 235            |                  | 電子式ロータリカムスイッチ                             |
|                            | スライド調節量              | mm  | 50             |                  | クランク角度指示計                                 |
|                            | スライド寸法               | mm  | 600×340        |                  | 速度計 (デジタル) パルス式                           |
|                            | ボルスタ寸法               | mm  | 600×450        |                  | トータルカウンタ (電子式 6桁)                         |
|                            | ボルスタ厚さ               | mm  | 90             |                  | ミスフィードコンセント (切替スイッチ付)                     |
|                            | ベッドオープニング            | mm  | 440×150        |                  | 別置式操作盤・本体操作盤                              |
|                            | ボルスタオープニング           | mm  | * 400×100      |                  | スライド調節・油圧ロック装置                            |
|                            | メインモータ               | kW  | 3.7            |                  | 機械式ダイハイト計                                 |
| 給<br>送<br>関<br>係           | 型 式                  |     | GF-60B         | 特<br>別<br>装<br>備 | 空気制御ユニット                                  |
|                            | 送 り 線 高 さ            | mm  | 80 ± 20        |                  | 循環給油ユニット                                  |
|                            | 送 り 方 向              |     | 左 → 右          |                  | グリッパフィーダ                                  |
|                            | 材 料 厚 さ              | mm  | 0.1 ~ 1.2      |                  | 材料末端停止スイッチ (近接式)                          |
|                            | 材 料 幅                | mm  | 8 ~ 80         |                  | 安全扉                                       |
|                            | 送 り 長 さ              | mm  | 2.5 ~ 60       |                  | 自動フライホイールブレーキ (電気式)                       |
|                            |                      |     |                |                  | 両手押しボタン                                   |
|                            |                      |     |                |                  | ○ 防音ケース                                   |
|                            |                      |     |                |                  | ○ 防振装置 KYV-3                              |
|                            |                      |     |                |                  | ○ オイルヒータ/クーラ (KTC-5A-HTM6)                |
|                            |                      |     |                |                  | ○ エアエジェクタ                                 |
|                            |                      |     |                |                  | ○ 作業照明灯 (ME-3)                            |
| 電<br>装<br>関<br>係<br>の<br>他 | 電 源                  |     | 200V 60Hz      | 別<br>装<br>備      | ○ 張限停止用コンセント                              |
|                            | 操 作 電 圧              |     | 100V           |                  | ○ プリセットカウンタ (電子式 6桁)                      |
|                            | 部品のメーカー指定            |     | 有 無            |                  | ○ カス上り検出装置 (杉山電機システム製)<br>PS432 客先支給品取付   |
|                            | ロータリカムスイッチ客先追加分の使用目的 |     |                |                  | ○ 材料ガイド (プレス中心より200mm 迄)                  |
|                            |                      |     |                |                  | ○ 材料塗油タンク (電磁弁付)                          |
|                            |                      |     |                |                  | ○ 材料塗油ロール (MCナイロン)                        |
|                            |                      |     |                |                  | ○ スライド調節エアモータ (ガンタイプ)<br>エアコンセント (1/4B) 付 |
|                            | J I S 精 度            |     | 1級             |                  | ○ 100Vコンセント 本体左後 1個, 右後 2個                |
|                            | 塗 装 色                | 本体  | マンセル 10 GY 5/4 |                  | ○ 200Vコンセント 本体左後 1個                       |
|                            | *ハンマートン              | 電装  |                |                  |                                           |
|                            | 総 重 量                |     | 3200kg         |                  |                                           |

記事

・別置操作盤フレキの長さは、PSV-3 (121号機) と同じとする

注) メインモータ, オイルヒータ/クーラ, 防振装置, 空圧・油圧機器類は、各メーカーの塗装色

担

当

