

2- | 機械の仕様

RT-US2N-EG

RT-US3N-EG

RT-US5N-EG

本体	テーブルの大きさ T 溝 テーブルの左右移動量 (X軸) 主軸頭の前移動量 (Y軸) 主軸頭の上移動量 (Z軸) 主軸端とテーブル上面との距離 (立型) 主軸の中心からコラムまでの距離 (立型) 主軸の中心とテーブル上面との距離 (横型) 主軸端からコラムまでの距離 (横型)	1200×320mm 4本×18mm H8 850mm 420mm 400mm 5~405mm 450mm 10~410mm 455mm	1400×400mm 5本×18mm H8 1000mm 505mm <del>450mm</del> 480mm <del>10~460mm</del> 10~490mm 510mm <del>15~465mm</del> 15~495mm 515mm	1800×450mm 5本×20mm H8 1400mm 600mm 560mm 10~570mm 600mm 20~580mm 610mm
送り速度	早送り速度 (X) (Y) (Z) 切削送り速度 (手動) (自動) ハンドル送り		6m/min 6m/min 2.5m/min 1~2000mm/min 1~2000mm/min 0.1mm, 1mm, 5mm/1回転	
主 軸	主軸端 主軸回転速度変換数 主軸回転速度		JIS No.50 高低速2段(手動) 35~1350rpm	
電動機	主軸(インバータ・モータ) 送り(X, Y) (Z) 主軸潤滑油循環ポンプ 摺動面潤滑ポンプ クーラントポンプ	5.5kw×4P <del>0.7kw</del> 0.6kw 1.0kw 200W×4P 2P×20W 2P×100W	7.5kw×4P <del>0.7kw</del> 0.6kw 1.0kw 200W×4P 2P×20W 2P×100W	11kw×4P 1.0kw <del>0.9kw</del> 1.5kw 200W×4P 2P×20W 2P×100W
各種容量	電源容量 主軸潤滑油容量 摺動面潤滑油容量 クーラントタンク	17KVA 35ℓ <sub>±</sub> 1.8ℓ <sub>±</sub> 20ℓ <sub>±</sub>	22KVA 55ℓ <sub>±</sub> 1.8ℓ <sub>±</sub> 30ℓ <sub>±</sub>	27KVA 80ℓ <sub>±</sub> 1.8ℓ <sub>±</sub> 40ℓ <sub>±</sub>
面積, 重量	据付所要面積 (巾×奥行×高さ) 機械総重量	2890×1840×2500mm 3800kg	3340×1920×2600mm 5000kg	4340×2160×2950mm 7000kg
機械能力	テーブル上積載能力	300kg	500kg	800kg

標準付属品

- 切削油装置
- テーブル上面スブラッシュガード
- (ミールリングサポート装着時は、使用できません)
- 潤滑油自動供給装置
- 主軸負荷計

- 主軸ロック装置
- 工具一式 (スナ、六角レンチ類)
- レベリングプレート