

第1章 仕様

本機の仕様は、下記の通りであります。

	5LD	6LD
拡大記録倍率	500	500
駆動方式	手動	手動及び電動(バット付)
測定基準最大径	500	600
(支柱使用時)	300	350
最小ベース円径	45	45
(小型マンドレル使用時)	20	20
センター間最大距離	450	500
測定台上下移動距離	130	150
リード方向に於ける測定距離	130	150
測定可能傾斜角	$\pm 50^\circ$	$\pm 50^\circ$
傾斜角のセテイング	光学式(± 2 秒)	光学式(± 2 秒)
測定モジュール	1~12	1~15
(片面フィーラーの場合)	0.5	0.5
全長 × 全中	960 × 660	1100 × 800
× 全高	× 1580 (バット付 720)	× 1630
全重量 (kg)	450 (バット付 240)	750 (バット付)

本機には、下記の付属品が準備されております。

標準付属品

- カーブ測定用フィーラー 11ヶ
円錐型 1, 1.25, 1.5, 2.0, 2.5
3.0, 4.0, 5.5, 7.0, (9.0 6LD専用)
球型 1.25, 2.5
- 測定用万能ドック 1式
- ヒップ測定装置 1式
(球ライナー 2φ, 4φ 付) 1式
- 付属工具 1式
- 付属品箱 1式
- 記録用特殊インキ 1式
- 記録用紙 若干

特別付属品

- 偏心測定装置 1式
(フィーラー m, α により5ヶ付)
(但し標準は m=1, 2, 3, 4, 5)
- 小型マンドレル(専用ドック付) 1式
- テーパーマンドレル 1式
(大型歯車用)
- インターナルホルダー 1式
- ~~ベベル測定装置 1式~~
(標準型は取付アーク 20φ × 150)
- カーブ測定用特型フィーラー
- 偏心測定用各種フィーラー